12-Dec-16
SPLD0044A2

Distortionless Macro Lens

項　目		VS-LDA15			
焦点距離		15 mm (15.01)			
最大口径比		1: 2.0			
可変倍率範囲		(∞) × 0.03 ～ × 0.15			
光学倍率		× 0.03	× 0.06	× 0.10	× 0.15
視野 (V x H)	2/3″	236.7 × 280.0	118.3 × 140.0	71.0 × 84.0	47.3 × 56.0
	1/2″	160.0 × 213.3	80.0 × 106.7	48.0 × 64.0	32.0 × 42.7
	1/3″	120.0 × 160.0	60.0 × 80.0	36.0 × 48.0	24.0 × 32.0
WD		489.2 mm	239.0 mm	138.9 mm	88.9 mm
物像間距離 O/I		536.2 mm	286.4 mm	186.9 mm	137.7 mm
実効F ※絞り開放時		2.1	2.1	2.1	2.2
TVディストーション (2/3″)		-0.01 %	-0.02 %	-0.05 %	-0.09 %
操作方法		Manual (Lock Screw M2)			
設計波長		Visible			
マウント		C-Mount			
フランジバック		17.526 mm			
適合センサーサイズ (max.)		2/3″			
フィルター径		M 27 P= 0.5			
重量 (約)		46 g			
外観寸法		φ 30.5 (max.) × L ＝ 29.5 (×0.03) ～ 31.3 (×0.15) mm			

VS Technology Corporation