08-Aug-16
SPLD0042A1

Distortionless Macro Lens

項　目		VS-LDA25			
焦点距離		25 mm (25.50)			
最大口径比		1: 2.0			
可変倍率範囲		× 0.05 ～ × 0.25			
光学倍率		× 0.05	× 0.1	× 0.20	× 0.25
視野 (V x H)	2/3″	142.0 × 168.0	71.0 × 84.0	35.5 × 42.0	28.4 × 33.6
	1/2″	96.0 × 128.0	48.0 × 64.0	24.0 × 32.0	19.2 × 25.6
	1/3″	72.0 × 96.0	36.0 × 48.0	18.0 × 24.0	14.4 × 19.2
WD		508.2 mm	253.2 mm	125.7 mm	100.2 mm
物像間距離 O/I		559.2 mm	305.5 mm	180.5 mm	156.3 mm
実効F ※絞り開放時		2.1	2.2	2.4	2.6
被写界深度 ※最小錯乱円φ0.04mm		67.2 mm	17.6 mm	4.8 mm	3.3 mm
TVディストーション (2/3″)		0.06 %	0.02 %	-0.04 %	-0.06 %
操作方法		Manual (Lock Screw M2)			
設計波長		Visible			
マウント		C-Mount			
フランジバック		17.526 mm			
適合センサーサイズ (max.)		2/3″			
フィルター径		M 27 P= 0.5			
重量 (約)		49 g			
外観寸法		φ 30.5 (max.) × L ＝ 33.5 (×0.05) ～ 38.6 (×0.25) mm			

VS Technology Corporation