12-Dec-16
SPLD0046A2

Distortionless Macro Lens

項　目		VS-LDA30			
焦点距離		30 mm (30.00)			
最大口径比		1: 2.0			
可変倍率範囲		× 0.08 ～ × 0.23			
光学倍率		× 0.08	× 0.10	× 0.20	× 0.23
視野 (V x H)	2/3″	88.8 × 105.0	71.0 × 84.0	35.5 × 42.0	30.9 × 36.5
	1/2″	60.0 × 80.0	48.0 × 64.0	24.0 × 32.0	20.9 × 27.8
	1/3″	45.0 × 60.0	36.0 × 48.0	18.0 × 24.0	15.7 × 20.9
WD		381.6 mm	307.2 mm	160.2 mm	141.5 mm
物像間距離 O/I		431.1 mm	356.7 mm	209.7 mm	191.0 mm
実効F ※絞り開放時		2.4	2.4	2.7	2.8
TVディストーション (2/3″)		0.08 %	0.05 %	-0.04 %	-0.06 %
操作方法		Manual (Lock Screw M2)			
設計波長		Visible			
マウント		C-Mount			
フランジバック		17.526 mm			
適合センサーサイズ (max.)		2/3″			
フィルター径		M 27 P= 0.5			
重量 (約)		47 g			
外観寸法		φ 30.5 (max.) × L ＝ 32 mm			

VS Technology Corporation