08-Aug-16
SPLD0045A1

Distortionless Macro Lens

項　目		VS-LDA35			
焦点距離		35 mm (35.04)			
最大口径比		1: 1.9			
可変倍率範囲		× 0.3 ～ × 0.5			
光学倍率		× 0.30	× 0.35	× 0.40	× 0.50
視野 (V x H)	2/3″	23.7 × 28.0	20.3 × 24.0	17.8 × 21.0	14.2 × 16.8
	1/2″	16.0 × 21.3	13.7 × 18.3	12.0 × 16.0	9.6 × 12.8
	1/3″	12.0 × 16.0	10.3 × 13.7	9.0 × 12.0	7.2 × 9.6
WD		142.9 mm	126.2 mm	113.7 mm	96.1 mm
物像間距離 O/I		196.9 mm	182.0 mm	171.2 mm	157.1 mm
実効F ※絞り開放時		2.5	2.6	2.7	2.9
被写界深度 ※最小錯乱円φ0.04mm		2.2 mm	1.7 mm	1.4 mm	0.9 mm
TVディストーション (2/3″)		0.02 %	0.01 %	0.01 %	0.00 %
操作方法		Manual （Lock Screw M2）			
設計波長		Visible			
マウント		C-Mount			
フランジバック		17.526 mm			
適合センサーサイズ (max.)		2/3″			
フィルター径		M 27 P= 0.5			
重量 (約)		58 g			
外観寸法		φ 30.5 (max.) × L ＝ 36.5 (×0.30) ～ 43.5 (×0.50) mm			

VS Technology Corporation