12-Jun-17
SPMC0366A1

Vibration Resistant Distortionless Lens

項　目		VS-MCA10								
焦点距離		10 mm (10.25)								
最大口径比		1: 2.2								
可変倍率範囲		(∞) × 0.02 ～ × 0.15								
光学倍率		× 0.02			× 0.1			× 0.15		
視野 (V x H)	2/3″	–								
	1/2″	240.0 × 320.0 mm			48.0 × 64.0 mm			32.0 × 42.7 mm		
	1/3″	180.0 × 240.0 mm			36.0 × 48.0 mm			24.0 × 32.0 mm		
WD		504.1 mm			94.0 mm			59.9 mm		
物像間距離 O/I		545.8 mm			136.5 mm			102.9 mm		
絞り		2	5.6	8	2	5.6	8	2	5.6	8
実効F		2.3	5.7	8.2	2.4	6.2	8.8	2.6	6.4	9.2
TVディストーション (1/2″)		0.04 %			-0.04 %			-0.07 %		
操作方法		Manual								
設計波長		Visible								
マウント		C-Mount								
フランジバック		17.526 mm								
適合センサーサイズ (max.)		1/2″								
フィルター径		M 27 P= 0.5								
重量 (約)		40 g								
外観寸法		φ 31 (max.) × L ＝ 24.2 (X0.02) ～ 25.5 (X0.15) mm								

※固定絞りレンズ「FNO開放・5.6・8」の三種類をラインナップ