06-Feb-17
SPMC0364A1

Vibration Resistant Distortionless Lens

項　目		VS-MCA15								
焦点距離		15 mm (15.01)								
最大口径比		1: 2.0								
可変倍率範囲		(∞) × 0.03 ～ × 0.3								
光学倍率		× 0.03			× 0.2			× 0.3		
視野 (V x H)	2/3″	236.7 × 280.0 mm			35.5 × 42.0 mm			23.7 × 28.0 mm		
	1/2″	160.0 × 213.3 mm			24.0 × 32.0 mm			16.0 × 21.3 mm		
	1/3″	120.0 × 160.0 mm			18.0 × 24.0 mm			12.0 × 16.0 mm		
WD		490.7 mm			65.4 mm			40.3 mm		
物像間距離 O/I		536.1 mm			113.4 mm			89.8 mm		
絞り		2	5.6	8	2	5.6	8	2	5.6	8
実効F		2.1	5.8	8.2	2.4	6.7	9.6	2.6	7.3	10.4
TVディストーション (2/3″)		-0.01 %			-0.13 %			-0.22 %		
操作方法		Manual								
設計波長		Visible								
マウント		C-Mount								
フランジバック		17.526 mm								
適合センサーサイズ (max.)		2/3″								
フィルター径		M 27 P= 0.5								
重量 (約)		42 g								
外観寸法		φ 31 (max.) × L ＝ 27.9 (X0.03) ～ 32 (X0.3) mm								

※固定絞りレンズ「FNO開放・5.6・8」の三種類をラインナップ