Vibration Resistant Distortionless Lens

項　目		VS-MCA4								
焦点距離		4 mm (4.14)								
最大口径比		1 : 2.0								
可変倍率範囲		(∞) × 0.01 ～ × 0.04								
光学倍率		× 0.01			× 0.02			× 0.04		
視野 (V x H)	2/3″	–								
	1/2″	480.0 × 640.0 mm			240.0 × 320.0 mm			120.0 × 160.0 mm		
	1/3″	360.0 × 480.0 mm			180.0 × 240.0 mm			90.0 × 120.0 mm		
WD		403.2 mm			196.2 mm			92.7 mm		
物像間距離 O/I		449.7 mm			242.8 mm			139.4 mm		
絞り		2	5.6	8	2	5.6	8	2	5.6	8
実効F		2.1	5.7	8.1	2.1	5.7	8.2	2.1	5.8	8.3
TVディストーション (1/2″)		-0.23 %			-0.23 %			-0.24 %		
操作方法		Manual								
設計波長		Visible								
マウント		C-Mount								
フランジバック		17.526 mm								
適合センサーサイズ (max.)		1/2″								
フィルター径		M 27 P= 0.5								
重量 (約)		44 g								
外観寸法		φ 31 (max.) × L ＝ 29 (X0.01) ～ 29.2 (X0.04) mm								

※固定絞りレンズ「FNO開放・5.6・8」の三種類をラインナップ