01-Feb-17
SPLD0048A3

Distortionless Macro Lens

項　目		VS-LDA10			
焦点距離		10 mm (10.25)			
最大口径比		1: 2.2			
可変倍率範囲		(∞) × 0.03 ～ × 0.10			
光学倍率		× 0.03	× 0.05	× 0.08	× 0.10
視野 (V x H)	2/3″	–			
	1/2″	160.0 × 213.3	96.0 × 128.0	60.0 × 80.0	48.0 × 64.0
	1/3″	120.0 × 160.0	72.0 × 96.0	45.0 × 60.0	36.0 × 48.0
WD		330.2 mm	193.5 mm	116.7 mm	91.0 mm
物像間距離 O/I		375.0 mm	238.5 mm	162.0 mm	136.5 mm
実効F ※絞り開放時		2.3	2.3	2.4	2.4
TVディストーション (1/2″)		0.03 %	0.01 %	-0.02 %	-0.04 %
操作方法		Manual (Lock Screw M2)			
設計波長		Visible			
マウント		C-Mount			
フランジバック		17.526 mm			
適合センサーサイズ (max.)		1/2″			
フィルター径		M 27 P= 0.5			
重量 (約)		42 g			
外観寸法		φ 29.5 (max.) × L ＝ 27.3 (×0.03) ～ 28.0 (×0.10) mm			

VS Technology Corporation