12-Dec-16
SPLD0044A2

# *Distortionless Macro Lens*

| Model | | VS-LDA15 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focal Length(f) | | 15 mm (15.01) | | | |
| Maximum Aperture Ratio | | 1 : 2.0 | | | |
| Optical Mag. Range | | (∞) × 0.03 ～ × 0.15 | | | |
| Optical Mag. | | × 0.03 | × 0.06 | × 0.10 | × 0.15 |
| FOV (V x H) | 2/3″ | 236.7 × 280.0 | 118.3 × 140.0 | 71.0 × 84.0 | 47.3 × 56.0 |
| | 1/2″ | 160.0 × 213.3 | 80.0 × 106.7 | 48.0 × 64.0 | 32.0 × 42.7 |
| | 1/3″ | 120.0 × 160.0 | 60.0 × 80.0 | 36.0 × 48.0 | 24.0 × 32.0 |
| WD | | 489.2 mm | 239.0 mm | 138.9 mm | 88.9 mm |
| O/I (Object & Imager distance) | | 536.2 mm | 286.4 mm | 186.9 mm | 137.7 mm |
| Working F/# *Value at Iris open | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| TV Distortion (2/3″) | | -0.01 % | -0.02 % | -0.05 % | -0.09 % |
| Operation of Iris & Zoom | | Manual (Lock Screw M2) | | | |
| Wavelength | | Visible | | | |
| Mount | | C-Mount | | | |
| Flange Back | | 17.526 mm | | | |
| Sensor Size (max.) | | 2/3″ | | | |
| Filter Thread | | M 27 P= 0.5 | | | |
| Weight (approx.) | | 46 g | | | |
| Dimension | | $\phi$ 30.5 (max.) × L = 29.5 (×0.03) ～ 31.3 (×0.15) mm | | | |

*VS Technology Corporation*