12-Dec-16
SPLD0040A2

Distortionless Macro Lens

項　目		VS-LDA50			
焦点距離		50 mm (48.48)			
最大口径比		1: 2.5			
可変倍率範囲		× 0.10 ～ × 0.25			
光学倍率		× 0.10	× 0.15	× 0.20	× 0.25
視野 (V x H)	2/3″	71.0 × 84.0	47.3 × 56.0	35.5 × 42.0	28.4 × 33.6
	1/2″	48.0 × 64.0	32.0 × 42.7	24.0 × 32.0	19.2 × 25.6
	1/3″	36.0 × 48.0	24.0 × 32.0	18.0 × 24.0	14.4 × 19.2
WD		512.4 mm	350.8 mm	270.0 mm	221.5 mm
物像間距離 O/I		574.9 mm	415.7 mm	337.4 mm	291.3 mm
実効F ※絞り開放時		2.7	2.8	2.9	3.1
TVディストーション (2/3″)		0.03 %	0.02 %	0.01 %	0.00 %
操作方法		Manual (Lock Screw M2)			
設計波長		Visible			
マウント		C-Mount			
フランジバック		17.526 mm			
適合センサーサイズ (max.)		2/3″			
フィルター径		M 27 P= 0.5			
重量 (約)		76 g			
外観寸法		φ 30.5 (max.) × L ＝ 45.0 (×0.10) ～ 52.3 (×0.25) mm			

VS Technology Corporation