07-Jun-17
SPMC0362A2

Vibration Resistant Distortionless Lens

項　目		VS-MCA25								
焦点距離		25 mm (25.50)								
最大口径比		1: 2.0								
可変倍率範囲		× 0.05 ～ × 0.5								
光学倍率		× 0.05			× 0.25			× 0.5		
視野 (V x H)	2/3″	142.0 × 168.0 mm			28.4 × 33.6 mm			14.2 × 16.8 mm		
	1/2″	96.0 × 128.0 mm			19.2 × 25.6 mm			9.6 × 12.8 mm		
	1/3″	72.0 × 96.0 mm			14.4 × 19.2 mm			7.2 × 9.6 mm		
WD		514.6 mm			106.6 mm			55.6 mm		
物像間距離 O/I		559.1 mm			156.3 mm			111.6 mm		
絞り		2	5.6	8	2	5.6	8	2	5.6	8
実効F		2.1	5.9	8.4	2.5	7.0	10.0	3.0	8.4	12.0
TVディストーション (2/3″)		0.06 %			-0.06 %			-0.12 %		
操作方法		Manual								
設計波長		Visible								
マウント		C-Mount								
フランジバック		17.526 mm								
適合センサーサイズ (max.)		2/3″								
フィルター径		M 27 P= 0.5								
重量 (約)		38 g								
外観寸法		ϕ 31 (max.) × L ＝ 27 (X0.05) ～ 38.5 (X0.5) mm								

※固定絞りレンズ「FNO開放・5.6・8」の三種類をラインナップ