31-Mar-16
SPMZ0067A2

# *Zoom Lens*

| 項　目 | | VSZ-0530 | | |
|---|---|---|---|---|
| 可変倍率範囲 | | × 0.47 ～ × 3.0 | | |
| 光学倍率 | | × 0.47 | × 1.2 | × 3.0 |
| 視野 (V x H) | 1/1.8″ | 11.5 × 15.1 mm | 4.5 × 5.9 mm | 1.8 × 2.4 mm |
| | 1/2″ | 10.2 × 13.6 mm | 4.0 × 5.3 mm | 1.6 × 2.1 mm |
| | 1/3″ | 7.7 × 10.2 mm | 3.0 × 4.0 mm | 1.2 × 1.6 mm |
| WD | | 100.0 mm ± 3 | | |
| 物像間距離 O/I | | 267.8 mm | | |
| 実効F ※絞り開放時 | | 6.9 | 9.3 | 19.8 |
| NA | | 0.034 | 0.065 | 0.076 |
| 被写界深度 ※最小錯乱円φ0.04mm | | 2.5 mm | 0.5 mm | 0.2 mm |
| TVディストーション (1/1.8″) | | -0.09 % | 0.12 % | 0.11 % |
| 周辺光量 (Y=4.4) | | 51 % | 77 % | 99 % |
| 設計波長 | | Visible | | |
| マウント | | C-Mount | | |
| フランジバック | | 17.526 mm | | |
| 適合センサーサイズ (max.) | | 1/1.8″ | | |
| 同軸落射照明 | | - | | |
| 重量 (約) | | 230 g | | |
| 外観寸法 | | φ 38 (max.) × L ＝ 150.3 mm | | |

*VS Technology Corporation*